

Buławy wibracyjne SMART

REDUKCJA WIBRACJI

Buławy Smart-E wyposażone są w uchwyty pistoletowe zmniejszające przekazywanie wibracji na dłoń/ramiona operatora.

PRACUJ SZYBCIEJ

Duża siła odśrodkowa, stabilna prędkość i duża amplituda przyczyniają się do dobrej wibracji betonu przy rzadszym zanurzaniu wibratora.

DOSTOSOWYWANIE

Na życzenie dostępna specjalna długość węża buławy.

Buława Smart



ŁATWA OBSŁUGA

15 metrów przewodu + 5 metrów węża zapewnia wyjątkowo duży zasięg wokół miejsca pracy. Cała konstrukcja jest również bardzo łatwa do serwisowania.

WBUDOWANE ELEMENTY ELEKTRONICZNE

Wszystkie elementy elektroniczne są wbudowane w nową, o 30% lżejszej skrzynce aluminiowej z jednym przełącznikiem ON/OFF.

PODŁĄCZ I PRACUJ

Każde zwykłe, jednofazowe gniazdko sieciowe z odpowiednim napięciem jest wystarczającym źródłem zasilania.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Wbudowana przetwornica jest chroniona przed wstrząsami, przeciążeniem i przegrzewaniem.



BUŁAWY SMART/SMART-E

		40	48	56	65
Średnica buławy	mm	40	48	56	65
Długość buławy	mm	320	350	380	410
Długość węża	m	5			
Długość przewodu	m	15			
Częstotliwość	wibr./min	12000			
Napięcie podstawowe	V±10%	115V-I-50/60 Hz lub 230V-I-50/60 Hz			
Wymiary przetwornicy dł x szer x wys	mm	300 x 100 x 80			
Wartość wibracji	m/s ²	3,81	2,47	5,87	4,62
Poziom hałasu	dB(A)	75	80	83	88
Numer katalogowy 230V-I-50/60Hz		4812050852	4812050853	4812050854	4812050855
Numer katalogowy LpA 115V-I-50/60Hz	Wielka Brytania	4812050856	4812050857	4812050858	
Numer katalogowy 115V-I-50/60Hz	Kanada	4812050859	4812050860	4812050861	

AUTORYZOWANY DEALER: