

WIERTNICA CD30A

Aluminiowa kolumna łatwa w obsłudze, solidna, niezawodna i dokładna

Obrotowa baza zapewnia dokładne wiercenie z kątami do 45°

Lewa i prawa korba montująca pozwala na łatwe użycie nawet w ograniczonym środowisku pracy

Szybkozłącze do silnika zapewnia szybkie i łatwe montowanie silnika bez dodatkowych narzędzi

Załączony zestaw narzędzi to szybkie i łatwe uruchomienie

Regulowane stożkowe prowadnice zapewniają wysoka dokładność kierowania wiertnicą, niskie utrzymanie

Podstawa do kołków jest lekka i kompaktowa

Kompletne zestawy zawierają stojak z podstawą do kołków, silnik, szybkozłącze do silnika, PRCD, narzędzia i śruby (bez kołków), wiertło koronowe o średnicy 90 mm

Silniki

Model:	NBM 350	Milwaukee 4004-4	TALPA 6-375	Weka DK 32
Moc:	2,8 kW	2,8 kW	3,4 kW	3,0kW
Źródło napięcia	230 V	230 V	230 V	230V
Waga:	33 kg	30 kg	33 kg	34 kg
Nr katalogowy	701846 20643	701846 20640	701846 20641	701846 20642

Dane techniczne:

Maks. średnica wiertła:	300 mm
Kąt wiercenia	0 – 45
Korba zasilania mechanizmu	Lewy / Prawy montaż
Kolumna	Aluminium
Wysokość kolumny:	1 090 mm
Waga zestawu:	18,5 kg

Nr katalogowy:	3100 15471 - Stojak z podstawą do kołków
	3100 15470* - Stojak z podstawą Combi

