



YANMAR

SERIA YDG

Przenośne agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym, chłodzone powietrzem

Twoje niezawodne, przenośne źródło zasilania – bez względu na miejsce pracy



YANMAR

Wiek dziedzictwa i jakości

Seria YDG – klasyk w nowoczesnej odśłonie

Sprawdzone i zaufane urządzenia, zapewniające doskonałość – nawet w trudnych lub odległych środowiskach





■ Dekady doświadczenia w projektowaniu

Agregaty z serii YDG są obecne na rynkach Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji od dziesięcioleci. Teraz zostały przeprojektowane z myślą o przyszłości i zgodności z normą Stage V, aby nadal zapewniać niezawodne zasilanie swoim lojalnym klientom.

■ Wbudowana trwałość

Zapewniają lata niezawodnej pracy i dostarczają elastyczne rozwiązania w zakresie zasilania.

■ Certyfikacja Stage V i CE

Spełniają wszystkie światowe normy emisji, a niektóre modele są w pełni zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

■ Niski poziom hałasu i wibracji

Skrupulatnie zaprojektowany, chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny Yanmar i strategicznie rozmieszczone amortyzatory wibracji zapewniają dyskretną i bezproblemową pracę. Poziom hałasu sięga zaledwie 81 dB(A).

■ Wszechstronny zakres mocy

Agregaty są dostępne w szerokiej gamie mocy, aby sprostać różnym wymaganiom.

■ Wysoka moc wyjściowa – niskie zużycie paliwa

Agregat prądotwórczy może być używany przy pełnej wydajności do 10,5 godziny dzięki niskiemu zużyciu paliwa.

Zaprojektowany dla optymalnej wydajności

Seria Yanmar YDG to Twój partner w dziedzinie zasilania, wyposażony w niezawodny, precyzyjnie zaprojektowany, chłodzony powietrzem silnik Yanmar serii L. Ultranowoczesny design z najnowocześniejszymi komponentami, z których każdy przyczynia się do zapewnienia optymalnej mocy i wydajności. Wybrane generatory posiadają certyfikat zgodności z normą Stage V, spełniając najsurowsze standardy emisji.

WYSOKIEJ JAKOŚCI POKRYWY GÓRNE ZE STALI NIERDZEWNEJ,

aby zwalczać naciski zewnętrzne

KOMPAKTOWA I PRZENOŚNA KONSTRUKCJA

niewielkie wymiary i waga

MIERNIK NAPIĘCIA

opcja monitorowania

GNIAZDO SCHUKO IP54

odporne na zanieczyszczenia
i rozpryski wody

GNIAZDO CEE IP44

odporne na zanieczyszczenia
i rozpryski wody

ROZRUCH ELEKTRYCZNY

wygodna opcja przycisku

ŁADOWARKA AKUMULATORA

aby umożliwić zdalne użytkowanie

UPROSZCZONA METODA WYMIANY OLEJU

z automatycznym wyłączaniem przy niskim poziomie oleju

ROZRUCH RĘCZNY

niezawodna, łatwa do uruchomienia opcja pociągnięcia



Przewodnik zakupu

Wybór ośmiu modeli, aby sprostać Twoim specyficznym potrzebom zasilania

KROK 1

Określ swoje zapotrzebowanie na moc.

Czy potrzebujesz 3,3 do 3,7 kVA?

☐ Wybierz model z serii YDG 3700.

Czy potrzebujesz 5,1 do 5,8 kVA?

☐ Wybierz model z serii YDG 5500.

KROK 2

Określ swój region.

Czy masz siedzibę w Unii Europejskiej?

☐ Wybierz model UE.

Czy masz siedzibę poza Unią Europejską?

☐ Wybierz model UE z niższą emisją lub model spoza UE z wyższą mocą wyjściową.

KROK 3

Określ swój typ rozruchu.

Czy preferujesz wygodę użytkowania?

☐ Wybierz model z rozruchem elektrycznym

Czy preferujesz lekki produkt?

☐ Wybierz model z rozruchem ręcznym.

KROK 4

Wybierz swój model z tabel *danych technicznych*.

Dane techniczne

YDG3700 — 3,3 – 3,7 kVA					
model		YDG3700V-5BYI2	YDG3700V-5EBYI2	YDG3700N-6BYI2	YDG3700N-6EBYI2
typ silnika		L70V5-GYYDG2	L70V5-GEYYDG2	L70N6-GYYDG2	L70N6-GEYYDG2
moc wyjściowa	kVA	3,3	3,3	3,7	3,7
częstotliwość	Hz	50	50	60	60
region		UE	UE	spoza UE	spoza UE
rodzaj rozruchu		ręczny	elektryczny	ręczny	elektryczny
napięcie wyjściowe	VDC	230	230	240	240
pojemność skokowa	c³	320	320	320	320
poziom dźwięku (w odl. 7 m)	dB(A)	81	81	82	82
pojemność zbiornika paliwa	L	13	13	13	13
czas pracy przy pełnym obciążeniu	godz.	10,5	10,5	9,1	9,1
masa własna (suchy)	kg	71	81	71	81

YDG5500 — 5,1 – 5,8 kVA					
model		YDG5500V-5BYI2	YDG5500V-5EBYI2	YDG5500N-6BYI2	YDG5500N-6EBYI2
typ silnika		L100V5-GYYDG2	L100V5-GEYYDG2	L100N6-GYYDG2	L100N6-GEYYDG2
moc wyjściowa	kVA	5,1	5,1	5,8	5,8
częstotliwość	Hz	50	50	60	60
region		UE	UE	spoza UE	spoza UE
rodzaj rozruchu		ręczny	elektryczny	ręczny	elektryczny
napięcie wyjściowe	VDC	230	230	240	240
pojemność skokowa	c³	435	435	435	435
poziom dźwięku (w odl. 7 m)	dB(A)	84	84	85	85
pojemność zbiornika paliwa	L	13	13	13	13
czas pracy przy pełnym obciążeniu	godz.	7,5	7,5	5,9	5,9
masa własna (suchy)	kg	96	106	96	106



*„Generalny dystrybutor agregatów prądotwórczych,
pomp i silników wysokoprężnych Yanmar w Polsce”*

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra

tel. +48 68 470 72 50
e-mail: techbud@techbud.eu
www.yanmar.pl



