

**TECHBUD****YANMAR****MINIKOPARKA****ViO33**

ViO33-7 to sprytne i kompaktowe rozwiązanie na plac budowy,

które wyróżnia się tym, że ani przeciwwaga, ani przednia część górnej ramy nie wychodzą poza szerokość gąsienic. Skutkuje to wyjątkowo małym promieniem obrotu, co czyni go idealnym rozwiązaniem do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Ulepszone wychylenie skrętnego wysięgnika zwiększa zarówno wszechstronność, jak i kompaktowość, zapewniając lepszy zasięg roboczy. Ta unikalna filozofia projektowania maksymalizuje zwrotność bez utraty stabilności, zapewniając doskonałą wydajność w ciasnych przestrzeniach.

- ZOPTYMALIZOWANY ZASIĘG ROBOCZY I WYCHYLENIE WYSIĘGNIKA
- NAJWYŻSZY KOMFORT OPERATORA
- ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DLA LEPSZEJ WYDAJNOŚCI
- ULEPSZONE FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŁATWY DOSTĘP DO KONSERWACJI



**TECHBUD****YANMAR**

DANE TECHNICZNE

[WAGA +/- 2% (STANDARDY EN)]

	Masa transportowa	Masa operacyjna	Nacisk na grunt (masa operacyjna)
Wersja z daszkiem (canopy) / gąsienice gumowe	3 090 kg	3 265 kg	0,300 kgf/cm ²
Wersja z daszkiem (canopy) / gąsienice stalowe	3 180 kg	3 360 kg	0,310 kgf/cm ²
Wersja z kabiną / gąsienice gumowe	3 210 kg	3 390 kg	0,310 kgf/cm ²
Wersja z kabiną / gąsienice stalowe	3 305 kg	3 485 kg	0,320 kgf/cm ²
Z dodatkową przeciwwagą	+160 kg	-	-

[SILNIK I UKŁAD HYDRAULICZNY]

Typ	Yanmar Diesel Stage V 3TNV88-ESBV2
Moc netto	18,5 kW przy 2200 obr./min.
Moc brutto	18,9 kW przy 2200 obr./min.
Maks. ciśnienie	206 bar
1 podwójna pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku	2 x 37,9 l/min
1 pompa zębata	26,7 l/min
1 pompa zębata (sterowanie pilotowe)	10,04 l/min

[WYDAJNOŚĆ]

Prędkość jazdy	2,9 / 4,8 km/h
Siła zrywająca (ramię / z długim ramieniem)	18,6 kN / 16,8 kN
Siła zrywająca (łyżka)	30,7 kN
Poziom hałasu (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: 93 dBA / LpA: 82 dBA

WYMIARY

Długość całkowita	4490/4550 * mm	Maks. głębokość kopania - lemiesz opuszczony	2955/3185* mm
Długość całkowita z lemiem z tyłu	4895/4955 * mm	Maks. zasięg kopania	4915/5165* mm
Wysokość całkowita	2460 mm	Maks. wysokość wysypu	3205/3375* mm
Szerokość całkowita	1550 mm	Skręt wysięgnika do lewej/prawej	71°/52°
Długość gąsienic styczna do podłoża	1710 mm	Długość ramienia	1220/1470* mm
Odległość lemiesza	1535 mm	Tylny promień obrotu	775 mm
Min. prześwit podwozia	325 mm	Tylny promień obrotu z dodatkową przeciwwagą	860 mm

*Z długim ramieniem

Yanmar Compact Equipment EMEA

PL_SPEC_ViO33-7_0325



www.yanmar.com

WWW.YANMAR.PL

**BUILDING
WITH YOU**

Wydrukowano we Francji - Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie od producenta bez powiadomienia - W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym dealerem Yanmar Compact Equipment EMEA.