



TECHBUD

YANMAR



MINIKOPARKA

ViO38

Minikoparka ViO38-7 posiada prawdziwą konstrukcję obrysową Zero Tail Swing, umożliwiającą pełen obrót w obrębie szerokości gąsienic, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo. Jej kompaktowa długość zwiększa zwrotność i poprawia możliwości transportowe - idealne rozwiązaniem do pracy w wąskich przestrzeniach.

- ZMYŚLNE I KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE NA PLAC BUDOWY
- NAJWYŻSZY KOMFORT OPERATORA
- ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DLA LEPSZEJ WYDAJNOŚCI
- BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
- ŁATWY DOSTĘP DO KONSERWACJI



**YANMAR**

DANE TECHNICZNE

[WAGA +/- 2% (STANDARDY EN)]

	Masa transportowa	Masa operacyjna	Nacisk na grunt (masa operacyjna)
Wersja z daszkiem (canopy) / gąsienice gumowe	3 405 kg	3 585 kg	0,330 kgf/cm ²
Wersja z daszkiem (canopy) / gąsienice stalowe	3 500 kg	3 680 kg	0,330 kgf/cm ²
Wersja z kabiną / gąsienice gumowe	3 530 kg	3 710 kg	0,340 kgf/cm ²
Wersja z kabiną / gąsienice stalowe	3 625 kg	3 805 kg	0,350 kgf/cm ²
Z dodatkową przeciwwagą	+160 kg		-

[SILNIK I UKŁAD HYDRAULICZNY]

Typ	Yanmar Diesel Stage V 3TNV88-ESBV2
Moc netto	18,5 kW przy 2200 obr./min.
Moc brutto	18,9 kW przy 2200 obr./min.
Maks. ciśnienie	221 bar
1 podwójna pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku	2 x 37,9 l/min
1 pompa zębata	26,7 l/min
1 pompa zębata (sterowanie pilotowe)	10,04 l/min

[WYDAJNOŚĆ]

Prędkość jazdy	2,6 / 4,5 km/h
Siła zrywająca (ramię / z długim ramieniem)	20,8 kN / 18,9 kN
Siła zrywająca (tyłka)	32,8 kN
Poziom hałasu (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: 93 dBA / LpA: 79 dBA

WYMIARY

Długość całkowita	4755/4805 * mm	Maks. głębokość kopania - lemiesz opuszczony	3125/3375* mm
Długość całkowita z lemiem z tyłu	5310/5360 * mm	Maks. zasięg kopania	5285/5525* mm
Wysokość całkowita	2460 mm	Maks. wysokość wysypu	3600/3775* mm
Szerokość całkowita	1740 mm	Skręt wysięgnika do lewej/prawej	71°/52°
Długość gąsienic styczna do podłoża	1710 mm	Długość ramienia	1370/1620* mm
Odległość lemiesza	1685 mm	Tylny promień obrotu	870 mm
Min. prześwit podwozia	325 mm	Tylny promień obrotu z dodatkową przeciwwagą	955 mm

* Z długim ramieniem

Yanmar Compact Equipment EMEA

PL_SPEC_ViO38-7_0325



www.yanmar.com

www.YANMAR.pl

**BUILDING
WITH YOU**

Wydrukowano we Francji - Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie od producenta bez powiadomienia - W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym dealerem Yanmar Compact Equipment EMEA.