

Wibratory pograżalne

Przetwornice jedno- i trójfazowe Model z rurową osłoną Seria AFE



KOD	MODEL	Ilość wyjść	WEJŚCIE		WYJŚCIE		Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław *			
			NAPIĘCIE Częstotliwość	MOC	NAPIĘCIE Częstotliwość	MOC	M3 5 AFP	M5 AF P	M6 AF P	M7 AFP
285200	AFE 1000 MT	1	230vol 1 _F ~50Hz	1,1 KW	42vol 3 _F ~200Hz	1,0KVA 13A	1	1	1	-
285300	AFE 2000T	2	400vol 3 _F ~50Hz	2,8 KW	42vol 3 _F ~200Hz	1,6KVA 24A	2	2	2	1
285400	AFE 2000 MT	2	230vol 1 _F ~50Hz	2,0 KW	42vol 3 _F ~200Hz	1,6KVA 24A	2	2	2	1
285500	AFE 2400T	2	400vol 3 _F ~50Hz	4KW	42vol 3 _F ~200Hz	2,5KVA 36A	3	3	3	1
283000	AFE 2500	3	400vol 3 _F ~50Hz	4 KW	42vol 3 _F ~200Hz	2,5KVA 38A	3	3	3	1
282900	AFE 3500	3	400vol 3 _F ~50Hz	6 KW	42vol 3 _F ~200Hz	3,5KVA 48A	3	3	3	2
283100	AFE 4500	4	400vol 3 _F ~50Hz	9 KW	42vol 3 _F ~200Hz	4,5KVA 62A	4	4	4	2

*Inne kombinacje są możliwe jeśli całkowite zapotrzebowanie podłączonych buław nie przekracza wyjściowej wydajności przetwornicy.

Rurowa obudowa, 5 metrów kabla,
wyłącznik z zabezpieczeniem
termicznym. 2, 3 lub 4 wyjścia.
Stalowy wózek w modelach 2500,
3500 i 4500.

